

Loop Single

Design:

Mundgeblasenes Glas in Wischoptik - handgemacht

Leuchtenkopf der Aufhängung „Single“ aus Messing – in den Oberflächen chrom und silber matt erhältlich

Koaxialkabel – Zopfgeflecht außen, ummantelte Innenader




Ausführung:

Chrom / weiß matt gewischt	2-756-01-3
Silber matt / weiß matt gewischt	2-756-01-9
Chrom / schoko matt gewischt	2-756-21-3
Silber matt / schoko matt gewischt	2-756-21-9

Artikel-Nr.

Produktdetails:

Glas-Höhe:	60mm
Glas-Durchmesser weiß:	70mm
Glas-Durchmesser schoko:	80mm
Höhe Glas inkl. Metall-Aufhängung:	105mm
Länge Koaxial-Kabel:	2m
Fassung:	GY 6,35
Leuchtmittel:	Halogen- oder LED-Stiftsockel
Leistung:	max. 50W
Spannung:	12V



Leuchtmittlempfehlung LED:

LED Leuchtmittel 12V
4,8W – 550lm – 2700 K - CRI 80
Ersetzt 50 Watt Halogen – dimmbar



Trafos und Dimmen - LED:

Per Phasen-Abschnitts-Einbaudimmer VADSBO LD220 für Tastschalter in Kombination mit

- 70VA + 105VA: Systemtrafo, Magnetlinetrafo, Overlinetrafo

Leuchtmittlempfehlung Halogen:

Halogen Leuchtmittel 12V
Osram Halostar®
25W Pro = 35W dimmbar



Trafos und Dimmen - Halogen:

Per Einbaudimmer für elektronische Trafos

- 150VA + 200VA: Systemtrafo, Magnetlinetrafo, Overlinetrafo

Produktfamilie:



Up and Down



Spots

Adaptionen



Magnetadapter



Deco-Trafo LED
oder Deco-Trafo



Einbauplatte



VIGA 980



VIGA 1400